




## Stěnová pila WSE1621\*\*\*

Hloubka řezu až 705 mm



Uchycení motoru bez pomoci nástrojů



Lehká a stabilní: ochranný kryt kotouče



Kompaktní a lehké řízení, ruční bezdrátové dálkové ovládání s displejem

Stěnová pila WSE1621\*\*\* byla vyvinuta na univerzální druhy použití a každodenní použití na stavbě. Díky digitálním charakteristikám vybavení i kompaktním a lehkým komponentům udává nově koncipovaný systém nové standardy v oblasti stěnových pil. Díky ultra lehkému ochrannému krytu kotouče i hnacímu motoru s

rychloupínáním bez pomoci nástrojů je sestavení a demontáž hračkou. Bezdrátové dálkové ovládání obsahuje displej, který obsluhující osobu informuje o všech aktuálních údajích potřebných pro efektivní řez. Průkopnická koncepce pohonu P2® umožňuje kombinaci extrémní spolehlivosti a optimálního výkonu se sníženou

potřebou servisování a nižšími servisními náklady. Řízení a hlavní motor jsou vstupenkami do exkluzivního světa modularity TYROLIT Hydrostress se třemi možnostmi použití pomocí rozšiřitelného systému: stěnové pily / lankové pily / vrtačky.

# System a příslušenství



## Technické údaje

Pilový kotouč	
Max. hloubka řezu	705 mm
Max. Ø pilového kotouče	1 600 mm
Volně použitelné do Ø	900 mm
Upevnění příruby listu	Rychloupínací příruha
Upevnění pilového kotouče (řezy lícující s povrchem)	6 šroubů se zápusťnou hlavou, roztečná kružnice 130 mm

## Elektromotor

Vodou chlazený vysokofrekvenční motor	
Jmenovitý výkon (32 A)	20 kW
Výkon motoru S1 (32 A)	17 kW
Napětí	400–480 V
Frekvence	50 / 60 Hz

## Hmotnosti

Stěnová pila WSE1621***	23,5 kg
Hlavní elektromotor WSE1621***	15 kg
Řízení WSE1621***	11 kg
Dálkové ovládání WSE1621***	1,8 kg
Ochranný kryt kotouče 1 000 AIO lineární	21,5 kg
Kolejnice VAS G, 1 100 mm	9,4 kg
Kolejnice VAS G, 1 650 mm	15 kg
Kolejnice VAS G, 1 925 mm	16,2 kg
Kolejnice VAS G, 2 200 mm	18,4 kg
Převážný vozík WSE1621***	21 kg

## System a příslušenství

System stěnové pily WSE1621***	
10990000	Stěnová pila WSE1621***
10997955	Hlavní elektromotor WSE1621*** 400–480 V / 50 Hz
10995700	Elektrické řízení WSE1621*** 400–480 V / 50 Hz, včetně bezdrátového dálkového ovládání
10992200	Převážný vozík WSE1621***
10996700	Ochranný kryt kotouče 1 000 mm AIO lineární
10982079	Kolejnice VAS G   1 100 mm   hliník
10981818	Kolejnice VAS G   2 200 mm   hliník
977523	Spojení kolejnic VAS- a kolejnice VS
965987	Hliníkový kolejnicový stojan s profilem V, plochý
965987	Hliníkový kolejnicový stojan s profilem V, plochý
965987	Hliníkový kolejnicový stojan s profilem V, plochý
10980346	Skříňka na nářadí

## Příslušenství

10992800	Ochranný kryt kotouče, 800, AIO, lineární
10992900	Ochranný kryt kotouče, 1 200, AIO, lineární
977606	Ochranný kryt kotouče, 1 600, 2dílný
10998282	Držák ochranného krytu kotouče, 1 600
10977882	Příruha listu ST, kompl.
961983	Kyvadlový kolejnicový stojan s profilem V
10977452	Otočný kolejnicový stojan s profilem V, kompl.
10981719	Převážný vozík malý
10999403	Příruha listu ST, kompl. rezání za sucha