

Flexibilní brusiva - Výseky SCM



PREMIUM výseky SCM XC s odnímatelným středovým otvorem

Univerzálně použitelné



Určeno pro

- + K odstraňování rzi, barvy, laku a k opravě lehce poškozených povrchů
- + K úpravě povrchu, matování a hlazení s nízkou drsností
- + Velmi vhodné pro hliník a k lehké úpravě povrchu nerezové oceli

Doporučujeme

- + Použití na úhlových bruskách s regulací otáček
- + Provedení „GROB“ (hrubé) pro čištění, k odstraňování rzi a nátěrů a pro poslední pracovní krok
- + Provedení „MEDIUM“ (střední) pro jemné čištění, k odstraňování otřepů a finální dokončovací práce
- + Provedení „SEHR FEIN“ (velmi jemné) k dodatečnému opracování a matování

Výhody

- + Otevřená struktura zamezuje přimazávání a snižuje vývin tepla
- + Extrémně dlouhá životnost
- + Velmi slabé vibrace díky integrovanému centrovacímu otvoru
- + Bez korozivních prvků

| Tvar | Obj. číslo | Rozměr | Specifikace | Max. RPM | Doporučené otáčky | Bal. j. | |
|------|------------|----------|-------------|----------------------|-------------------|---------|-------|
| | DISC-VL | 34529696 | 115 x 22 | SCM A HRUBÝ XC | 13300 | 8000 | 10 KS |
| | | 34529699 | 115 x 22 | SCM A STŘEDNÍ XC | 13300 | 8000 | 10 KS |
| | | 34529701 | 115 x 22 | SCM A VELMI JEMNÝ XC | 13300 | 8000 | 10 KS |
| | | 34529704 | 125 x 22 | SCM A HRUBÝ XC | 12150 | 7300 | 10 KS |
| | | 34529706 | 125 x 22 | SCM A STŘEDNÍ XC | 12150 | 7300 | 10 KS |
| | | 34529707 | 125 x 22 | SCM A VELMI JEMNÝ XC | 12150 | 7300 | 10 KS |