

Flexibilní brusiva - Lamelové kotouče na stopce



Stopkové lamelové brusné kotouče PREMIUM

na běžnou i ušlechtilou ocel a neželezné kovy



Určeno pro

- + Pro dokončovací práce na oceli, nerezové oceli a barevných kovech

Doporučujeme


- + Kotouče kombinované s brusným plátnem (VL-C) jsou vhodné pro zvýšený úběr materiálu
- + Plstěné kotouče (LA-VL) jsou vhodné pro finální jemnou práci
- + Použití na nastavitelných přímých bruskách

Výhody

- + Různé velikosti zrna umožňují dosáhnout různé drsnosti povrchu
- + Ideální pro broušení těžko dostupných míst
- + Nejdelší životnost
- + Broušení materiálu bez změny integrity povrchu

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.	
	52LA VL	908708	40 x 20	A STŘEDNÍ	17100	10200	10 KS
		908712	40 x 20	A JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		388126	40 x 20	A VELMI JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34557432	40 x 20	S ULTRA JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34557436	40 x 30	A STŘEDNÍ	17100	10200	10 KS
		34557434	40 x 30	A JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34537979	40 x 30	A VELMI JEMNÝ	17100	10200	10 KS
		34557438	50 x 20	A JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		34557439	50 x 20	A VELMI JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		136087	50 x 30	A STŘEDNÍ	13700	8200	10 KS
		34557443	50 x 30	A JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		136090	50 x 30	A VELMI JEMNÝ	13700	8200	10 KS
		570485	60 x 30	A HRUBÝ	11500	6900	10 KS
		908784	60 x 30	A STŘEDNÍ	11500	6900	10 KS
		908794	60 x 30	A JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		908795	60 x 30	A VELMI JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34557450	60 x 30	S ULTRA JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34557454	60 x 40	A STŘEDNÍ	11500	6900	10 KS
		34557452	60 x 40	A JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		136094	60 x 40	A VELMI JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34557453	60 x 40	S ULTRA JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34054620	60 x 50	A HRUBÝ	11500	6900	10 KS
		908710	60 x 50	A STŘEDNÍ	11500	6900	10 KS
		908715	60 x 50	A JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34054651	60 x 50	A VELMI JEMNÝ	11500	6900	10 KS
		34557459	80 x 30	A HRUBÝ	8600	5200	10 KS
		34557463	80 x 30	A STŘEDNÍ	8600	5200	10 KS

FLEXIBILNÍ BRUSIVA - LAMELOVÉ KOTOUČE NA STOPCE

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Max. RPM	Doporučené otáčky	Bal. j.
	34557460	80 x 30	A JEMNÝ	8600	5200	10 KS
	34557461	80 x 30	A VELMI JEMNÝ	8600	5200	10 KS
	34557468	80 x 40	A STŘEDNÍ	8600	5200	10 KS
	908862	80 x 50	A HRUBÝ	8600	5200	10 KS
	908711	80 x 50	A STŘEDNÍ	8600	5200	10 KS
	908717	80 x 50	A JEMNÝ	8600	5200	10 KS
	908796	80 x 50	A VELMI JEMNÝ	8600	5200	10 KS
	34557469	80 x 50	S ULTRA JEMNÝ	8600	5200	10 KS
	136100	100 x 50	A HRUBÝ	6900	4200	5 KS
	136106	100 x 50	A JEMNÝ	6900	4200	5 KS
	34591380	100 x 50	A VELMI JEMNÝ	6900	4200	5 KS
 52LA VL-C	34557480	40 x 20	A STŘEDNÍ C X 60	17100	10200	10 KS
	34557479	40 x 20	A STŘEDNÍ C X 80	17100	10200	10 KS
	34557481	40 x 20	A JEMNÝ C X 100	17100	10200	10 KS
	908779	40 x 20	A JEMNÝ C X 150	17100	10200	10 KS
	34557484	40 x 30	A STŘEDNÍ C X 60	17100	10200	10 KS
	34557486	40 x 30	A JEMNÝ C X 150	17100	10200	10 KS
	34557493	50 x 30	A STŘEDNÍ C X 60	13700	8200	10 KS
	34557494	50 x 30	A JEMNÝ C X 100	13700	8200	10 KS
	457370	50 x 30	A JEMNÝ C X 150	13700	8200	10 KS
	34557500	60 x 30	A STŘEDNÍ C X 60	11500	6900	10 KS
	34557501	60 x 30	A JEMNÝ C X 100	11500	6900	10 KS
	34557502	60 x 30	A JEMNÝ C X 150	11500	6900	10 KS
	34054655	60 x 50	A STŘEDNÍ C X 80	11500	6900	10 KS
	34557509	60 x 50	A JEMNÝ C X 100	11500	6900	10 KS
	34054658	60 x 50	A JEMNÝ C X 150	11500	6900	10 KS
	34557522	80 x 50	A STŘEDNÍ C X 60	8600	5200	10 KS
	910864	80 x 50	A STŘEDNÍ C X 80	8600	5200	10 KS
	34557523	80 x 50	A JEMNÝ C X 100	8600	5200	10 KS
	910853	80 x 50	A JEMNÝ C X 150	8600	5200	10 KS
	34557524	80 x 50	S JEMNÝ C X 240	8600	5200	10 KS
	34557530	100 x 50	A STŘEDNÍ C X 60	6900	4200	5 KS
	34557531	100 x 50	A JEMNÝ C X 100	6900	4200	5 KS
	908826	100 x 50	A JEMNÝ C X 180	6900	4200	5 KS