

# Brusné kotouče - Hrubovací kotouče



## Hrubovací kotouče 2in1 PREMIUM

na běžnou a nerezovou ocel



### Určeno pro


- + Pro náročné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli

### Doporučujeme

- + Tloušťka 4 mm pro broušení po obvodové straně
- + Tloušťka 6 a 7 mm pro hrubovací broušení
- + Tloušťka 8 mm pro hrubovací broušení s vyšší životností

### Výhody

- + Pojivo s hrubším zrnem a nová skladba vrstev umožňují rychlou a pohodlnou práci bez nutnosti vynakládání velké síly.
- + Hrana Comfort Start garantuje příjemné zahájení broušení a zvyšuje pracovní komfort.
- + Maximální brusný výkon a životnost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 KS
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 KS
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 KS