

Flexibilní brusiva - Výseky z vulkanizovaných vláken



Výseky z vulkanizovaných vláken A-B02 V BASIC

na ocel, neželezné kovy a dřevo



Určeno pro

- + Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemné dokončení opracování

Výhody

- + Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysoký brusný výkon
- + Maximální hospodárnost
- + Doplnkové chlazení v pojivu pro studenější broušení a delší životnost

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.
DISC-V	150465	115 x 22 / 4	16	13300	25 KS
	706024	115 x 22 / 4	24	13300	25 KS
	706025	115 x 22 / 4	36	13300	25 KS
	706026	115 x 22 / 4	40	13300	25 KS
	706027	115 x 22 / 4	60	13300	25 KS
	706028	115 x 22 / 4	80	13300	25 KS
	150467	115 x 22 / 4	100	13300	25 KS
	706029	115 x 22 / 4	120	13300	25 KS
	150468	125 x 22 / 4	16	12300	25 KS
	706030	125 x 22 / 4	24	12300	25 KS
	706031	125 x 22 / 4	36	12300	25 KS
	706032	125 x 22 / 4	40	12300	25 KS
	706033	125 x 22 / 4	60	12300	25 KS
	706034	125 x 22 / 4	80	12300	25 KS
	150469	125 x 22 / 4	100	12300	25 KS
	706035	125 x 22 / 4	120	12300	25 KS
	150473	180 x 22 / 4	16	8600	25 KS
	706036	180 x 22 / 4	24	8600	25 KS
	706037	180 x 22 / 4	36	8600	25 KS
	706038	180 x 22 / 4	40	8600	25 KS
	706039	180 x 22 / 4	60	8600	25 KS
	706047	180 x 22 / 4	80	8600	25 KS
	706048	180 x 22 / 4	120	8600	25 KS