



Podlahová řezací pila FSE1022

Hloubka řezu až 420 mm



Obzvlášť kompaktní konstrukce



Přehledné a ergonomické uspořádání kontrolního panelu.

Robustní výkonná podlahová řezací pila FSE1022 byla vyvinuta speciálně pro řezání v budovách. Měníč frekvence umožňuje plynulé seřízení otáček řezací hřídele pro nastavení

optimální řezné rychlosti pro každý průměr řezacího kotouče. Nízké těžiště a přesné rozložení hmotnosti na nápravách zajišťují stabilitu a vynikající držení směru.



System a příslušenství

Technické údaje

Řezací kotouč	
Max. hloubka řezu	420 mm
Max. Ø řezacího kotouče	1 000 mm
Otáčky řezacího kotouče	850 1/min – 1 850 1/min
Ø upnutí řezacího kotouče	25,4 mm
Ø unašeče	11,5 mm
Ø roztečné kružnice	57,4 mm

Pohon

Pohon / motor	Elektromotor
Výkon	22 kW
Napětí/frekvence	400 V / 32 A
Chlazení motoru	vzduchové
Posuv	Elektrický
Pohon kotouče	Prostřednictvím klínového řemenu

Provedení

Funkce řezání doleva i doprava
Ukazatel hloubky řezu
Funkce rohového řezání se vznikem líčujících ploch
Elektrické a hydraulické nastavení hloubky řezu

Rozměry a hmotnost

Délka	1 150 mm
Šířka	795 mm
Výška	1 350 mm
Hmotnost	388 kg

System a příslušenství

Podlahová řezací pila FSE1022	
11002122	Podlahová řezací pila FSE1022
11002123	Lícující ochranný kryt kotouče 800 mm