



Lanová pila WCE30

Délka lana cca 30 m



2 velká hnací kola zajišťují optimální rozběhový moment a přenos síly bez prokluzování.



podvozek z nerezové oceli.



Přehledný ovládací panel

Díky 25m zásobníku lana a dvojitému motoru s vysokofrekvenčním pohonem o výkonu 37 kW bude demontáž i velkých konstrukcí, jako jsou mosty, krby nebo základy naprostá hračka. Plynule nastavitelná

rychlost lana 0–25 m/s v kombinaci s tažnou silou, kterou přesně nastavíte pomocí pneumatického pnutí lana, zajišťuje perfektní řezný výkon.

System a příslušenství

Technické údaje

Lano

Zásobník lana	25 m
Hrubá délka lana	30,1 m
Průměr lanka	8–12 mm

Provedení

Dvojitý vysokofrekvenční elektromotor 37 kW
2x velká hnací kladka o průměru 445 mm
Vratné a zásobníkové kladky o průměru 280 mm
Plynule nastavitelná rychlost lana 0–25 m/s
Pneumatický posuv pomocí kompresoru (příslušenství)

Elektromotor

2x vodou chlazené vysokofrekvenční motory	
Výkon při 32 A	37 kW

Řízení

Napětí	380–400 V
Frekvence	50 Hz / 60 Hz

Rozměry a hmotnost lanové pily

Výška	1 290 mm
Šířka	2 300 mm
Hloubka	740 mm
Hmotnost	544 kg

Rozměry a hmotnost řízení

Výška	1 240 mm
Šířka	610 mm
Hloubka	370 mm
Hmotnost	113 kg

System a příslušenství

Lanová pila WCE30

10999700	Lanová pila WCE30
----------	-------------------

Příslušenství

11001135	Kompresor stlačeného vzduchu 6 l / 8 barů
----------	---