

Brusné kotouče se stopkou - Brusné kotouče se stopkou



Stopkové brusné kotouče PREMIUM pojené umělou pryskyřicí
na nerezovou ocel



Určeno pro


+ Pro práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na různých druzích nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 36 pro hrubé broušení
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Stopkové brusné kotouče s obsahem umělé pryskyřice díky svému složení tlumí vibrace, a vykazují tak nižší citlivost na rázy.
- + Vzhledem k chemicky čistému pojivu se hodí především na materiály z nerezové oceli.
- + Vhodné zejména pro obtížně přístupná místa

Tvar	Obj. číslo	Rozeř	Specifikace	Bal. j.
 52ZY	682101	8 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682103	10 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	34053928	10 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682104	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682105	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682106	20 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682107	20 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	34053929	25 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682110	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	34053930	32 x 16 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	104962	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	104968	40 x 10 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682111	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	34053942	50 x 13 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS
	682112	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B0	25 KS