

Brusné kotouče se stopkou - Brusné kotouče se stopkou



Stopkové brusné kotouče PREMIUM pojené umělou pryskyřicí
na litinu



Určeno pro







- + Pro práce typu odjehlení, zkosení či vylamování hran na litině

Doporučujeme








- + Zrnitost 20 až 46 pro hrubé broušení
- + Dodržujte různé stupně tvrdosti podle specifikace: •P: pro vysoký brusný výkon •Q: univerzálně použitelné •S: pro vysokou trvanlivost
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Stopkové brusné kotouče s obsahem umělé pryskyřice díky svému složení tlumí vibrace, a vykazují tak nižší citlivost na rázy.
- + Vhodné zejména pro obtížně přístupná místa
- + Vysoká hospodárnost

Tvar	Obj. číslo	Obj. číslo	Rožměr	Specifikace	Bal. j.
	52A-11	126460	22 x 50 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52A-3	129260	25 x 70 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52W-179	21094	10 x 32 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-188	21125	13 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-196	21137	16 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-197	310504	16 x 50 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS

BRUSNÉ KOTOUČE SE STOPKOU - BRUSNÉ KOTOUČE SE STOPKOU

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
	52W-205	21160	20 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-220	21192	25 x 25 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-221	21202	25 x 40 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52W-228	169543	32 x 20 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52W-230	123644	32 x 32 - 6 x 40	A 46 P4 B84	25 KS
	52W-236	21239	40 x 13 - 6 x 40	A 46 S4 B84	25 KS
	52ZY	108261	10 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2111	13 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		108262	15 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		104604	16 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		105367	20 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2211	25 x 32 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2249	32 x 40 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2258	40 x 20 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		123696	40 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS
		2284	50 x 25 - 6 x 40	A 36 Q4 B84	25 KS