

Řezné kotouče - Volné řezné kotouče



Řezné kotouče STANDARD

na ocel



Určeno pro




- + K opracování různých druhů oceli
- + K řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu

Doporučujeme

- + 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a nejmenší tvorbu otřepů
- + 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální brusný výkon

Výhody

- + Pohodlné řezání a vynikající trvanlivost
- + Krátká pracovní doba díky velmi dobré řezivosti a nízkému tepelnému zatížení obrobku (zahřívání)
- + Bez nutnosti následných úprav typu očištění a odjehlení

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Specifikace	Bal. j.	
 	41	34332840	115 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 KS
		34332852	115 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367565	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332851	125 x 1,0 x 22,23	A 60 S- BFS	25 KS
		34332853	125 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367569	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332854	150 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367574	150 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332892	178 x 1,6 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		367578	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		34332856	230 x 1,9 x 22,23	A 46 S- BFS	25 KS
		34332857	230 x 2,0 x 22,23	A 30 S- BFS	25 KS
		367583	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		42	367781	115 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF
		367785	115 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		367786	125 x 2,5 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		367789	125 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		367800	178 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS
		367803	230 x 3,0 x 22,23	A 30 S- BF	25 KS