

Flexibilní brusiva - Výseky z vulkanizovaných vláken



Výseky CERABOND X PREMIUM z vulkanizovaných vláken

na běžnou a nerezovou ocel



Určeno pro

- + Pro hrubé brousící práce i odstraňování rzi a odjehlování tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli

Doporučujeme

- + Zrnitost 24/36/40/60 pro maximální úběr materiálu
- + Zrnitost 80/120 pro jemné dokončení opracování

Výhody

- + Nejrychlejší úběr díky jedinečné struktuře zrn
- + Trvalý brusný výkon
- + Maximální životnost díky chladicí vrstvě

Tvar	Obj. číslo	Rozměr	Zrnitost	Max. RPM	Bal. j.	
	DISC-V	34486168	115 x 22 / 4	24	13300	25 KS
	34486170	115 x 22 / 4	36	13300	25 KS	
	34486193	115 x 22 / 4	40	13300	25 KS	
	34486194	115 x 22 / 4	60	13300	25 KS	
	34486195	115 x 22 / 4	80	13300	25 KS	
	34486196	115 x 22 / 4	120	13300	25 KS	
	34486197	125 x 22 / 4	24	12300	25 KS	
	34486199	125 x 22 / 4	36	12300	25 KS	
	34486201	125 x 22 / 4	40	12300	25 KS	
	34486202	125 x 22 / 4	60	12300	25 KS	
	34486204	125 x 22 / 4	80	12300	25 KS	
	34486205	125 x 22 / 4	120	12300	25 KS	
	34537494	150 x 22 / 4	36	10200	25 KS	
	34486206	180 x 22 / 4	24	8600	25 KS	
	34486207	180 x 22 / 4	36	8600	25 KS	
	34486209	180 x 22 / 4	40	8600	25 KS	
	34486211	180 x 22 / 4	60	8600	25 KS	
34486214	180 x 22 / 4	80	8600	25 KS		
34486217	180 x 22 / 4	120	8600	25 KS		