

Accionamiento BW-2

Presión de trabajo hasta 750 bares



Transporte sencillo gracias al motor desmontable

Adecuado para tenazas de tronzar BZ. El accionamiento pequeño y manejable con motor principal extraíble.

Datos técnicos

Hidráulica

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia hidráulica | 7,4 l/min a 750 bares |
| Refrigeración por aceite | Intercambiador de calor aceite/agua |
| Capacidad del depósito de aceite | 6 litros |

Motor

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Motor | Motor eléctrico refrigerado por agua |
| Tensión | 200/230/380/400/460 V |
| Corriente (400 V) | 16 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia | 10 kW |

Dimensiones y peso

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 800 mm |
| Ancho | 510 mm |

| | |
|----------------|----------|
| Alto | 1 050 mm |
| Peso con motor | 64 kg |
| Peso sin motor | 34 kg |

Sistema y accesorios

Accionamiento BW-2

| | |
|---------|---|
| 975698* | Paquete de accionamiento de alta presión BW-2 400/50 UE |
|---------|---|

Accesorios

| | |
|--------|-----------------------------|
| 973071 | Acoplamiento CEE 16/5 polos |
|--------|-----------------------------|

* A petición se pueden suministrar otras versiones de tensión y frecuencia de radio.