

Odsávací systémy

VCE1200D / VCE2400D / VCE3600D

1fázový, výkon motoru 1,2 kW, 2,4 kW nebo 3,6 kW



Odsávací systémy VCE1200D, VCE2400D a VCE3600D byly optimalizovány speciálně pro broušení podlah, avšak vyniknou také v dalších aplikacích, při nichž je potřeba účinné odsávání prachu. Zákazníci si mohou dle svých požadavků vybrat ze tří výkonnostních tříd 1,2 kW, 2,4 kW a

3,6 kW. Všechny tři modely mají certifikaci prachové třídy H a jsou vybaveny cyklónovým systémem, kónickým předřazeným filtrem a spolehlivými filtry H13 HEPA. Jednoduchá a uživatelsky přívětivá obsluha je zajištěna díky snadno přístupnému kontrolnímu panelu, nízké hlučnosti a promyšlenému

systemu prachového pytlíku Longopac. Kompaktní provedení a lehká konstrukce umožňují bezproblémovou přepravu. Další výhodou jsou 10palcová kola nezanechávající stopy, která jsou vhodná k použití na staveništi.

System a příslušenství

Technické údaje

Odsávací systémy	VCE1200D	VCE2400D	VCE3600D
Jmenovité napětí / frekvence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Č. výrobku	11001200	11002300	11003600
Jmenovitý výkon	1,2 kW	2,4 kW	3,6 kW
Jmenovitý proud	5 A	10 A	15 A
Max. proud vzduchu	200 m3/h	400 m3/h	600 m3/h
Max. podtlak	220 mbar	220 mbar	220 mbar
Předřazený filtr	1,5 m2	3,0 m2	4,5 m2
Filtr HEPA	1,2 m2	2,4 m2	3,6 m2
Použití	Suché	Suché	Suché
Hadice	38 mm	50 mm	50 mm

Provedení

Systém výměny pytlíku Longopac	•	•	•
Kónický předřazený filtr	•	•	•
Filtrační systém H13 HEPA	•	•	•
Ruční čištění filtru	•	•	•
Kola nezanechávající stopy	•	•	•

Rozměry a hmotnost

Délka	426 mm	544 mm	544 mm
Šířka	704 mm	729 mm	860 mm
Výška	1115 mm	1318 mm	1459 mm
Hmotnost	36 kg	59 kg	69 kg

Příslušenství

11005004	Předřazený filtr VCE1200D
11005011	Předřazený filtr VCE2400D
11005016	Předřazený filtr VCE3600D
11005005	Filtr HEPA VCE1200/2400/3600D - 1 ks pro VCE1200D - 2 ks pro VCE2400D - 3 ks pro VCE3600D
11002364	Hadicový pytlík Longopac (4 role)